

TECHNISCHE DATEN

Volumen (L):	240,00
Eigengewicht ca. (kg):	13,00
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg):	110,00
Material:	HDPE, UV-beständig
Räder:	2 Gummiräder Ø 200 mm mit korrosionsbeständiger Achse
Deckel / Behälter:	2 Deckelbolzen Deckel mit durchgehender Griffleiste Griffrohr ca. Ø 27 mm standardmäßig integrierter Fußtritt
Zertifizierung:	EN 840, RAL GZ 951/1


OPTIONEN

- Schlossvarianten
- Deckeleinwürfe
- Haubeneinwürfe
- Sicherheitseinwurf / CD-Einwurf
- Markierungen / Identssysteme
- Clip-Varianten
- Alternative Radgrößen
- Geräuschreduzierung
- Bio Module
- Sonderausstattungen / Anbauteile


Die Produkte enthalten keine Substanzen der SVHC Liste der europäischen Chemikalienagentur (ECHA).

Optionen

Schlossvarianten



Deckeleinwürfe



Haubeneinwürfe



Sicherheitseinwurf / CD-Einwurf



CD Einwurf 2R



Sicherheitseinwurf 2R

Markierungen / Identsysteme




Individuelle
Markierungen 2/4R



RFID Transponder
2/4R

Clip-Varianten



Piktogramm Platte

Alternative Radgrößen




Räder 250 mm

Geräuschreduzierung



Bio Module



Sonderausstattungen / Anbauteile

